

PURITY C

Cabezal del filtro



cabezales filtrantes: Un sistema de cabezal para todas las aplicaciones

Gracias a la disponibilidad de diversas conexiones y bypass los cabezales BRITA Professional forman la base de la gama de filtros de la familia PURITY C. Puede elegir entre un cabezal filtrante que permite un ajuste de mezcla variable de 0-70%, o bien un cabezal filtrante con ajuste de mezcla fijo de 30% o del 0% (cada uno con conexión de 3/8" o John Guest, de forma alternada). Esto le garantiza una calidad óptima del agua para cada aplicación (cafeteras y máquinas de espresso, máquinas de vending, hornos de vapor combinados, hornos convencionales y enfriadores).



Opte por la limpieza.
Opte por lo ecológico.

La protección medioambiental y el reciclaje son una parte fundamental de la filosofía corporativa de BRITA. BRITA cuenta con un programa de reciclaje para filtros agotados. Desde 1992, todos los componentes de los filtros BRITA pueden ser completamente reprocessados para que sus materiales se reciclen.



Lleno de ventajas

- Diferentes variantes de cabezal para una adaptación específica a los requisitos individuales
- Manejo sencillo gracias al sistema de cambio rápido
- Asa de cierre innovadora para un cierre seguro
- Entrada y salida del agua a un lado del cabezal filtrante para un montaje más compacto
- Válvula de purga integrada
- Facilidad de prelavado y ventilación
- Cambio rápido y cómodo del filtro sin herramientas
- Conexión de agua incluso cuando el filtro no está instalado



Tres simples pasos para optimizar el agua



Válvula de descarga con mecanismo deslizando para todos los cabezales 0-70%

Disponible con dos tipos de conexiones G3/8" y JG 8mm

Dos minutos para instalar su filtro de agua nuevo

- 1**  Para cambiar el filtro, abrir el mango de bloqueo y extraer el cartucho del cabezal filtrante.
- 2**  Para sacarlo, el filtro se puede girar 90° en el soporte mural. Quitar la tapa de protección del nuevo filtro. Anotar la fecha del próximo cambio en el campo de fecha del filtro.
- 3**  Colocar el filtro verticalmente en el cabezal filtrante y girar el mango de bloqueo hasta que se note que encaja. Accionar la válvula de limpieza y enjuagar el sistema de filtro hasta que el agua filtrada salga sin burbujas, y ¡ya está!

La inocuidad alimentaria de los productos para el filtrado de agua BRITA Professional es analizada y controlada por institutos independientes.



KTW
probado*

*aplicable a todos los materiales en contacto con el agua

PURITY C cabezales filtrantes	Número de artículo
Cabezal filtrante 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)	1002949 (paquete de 1)/297177 (paquete de 20) 1002942 (paquete de 1)/297176 (paquete de 20)
Cabezal filtrante 30 % ² (G 3/8" JG 8)	1002952 (paquete de 1)/297175 (paquete de 20) 1002945 (paquete de 1)/297174 (paquete de 20)
Cabezal filtrante 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)	1013637 (paquete de 1)/1013634 (paquete de 20) 1013636 (paquete de 1)/1013633 (paquete de 20)
Cabezal filtrante 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")	1023325 (paquete de 1) 1023315 (paquete de 20)
Set de cabezal filtrante PURITY C III 0 - 70% (cabezal filtrante G3/8" supresor de retorno, kit de análisis DC, soporte mural)	1002937

Accesorios	Número de artículo
Caudalímetro BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041
Supresor de retorno G3/8"	1000639 (paquete de 3)
Supresor de retorno JG8	292069 (paquete de 1)

PURITY C cabezales filtrantes	Diámetro	Conexión	Longitud	Número de artículo
Mangueras / Módulos de conexión sin arco.	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
Mangueras / Módulos de conexión con arco.	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
	DN 13	3/4" - 3/4" arco	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" arco	1,5 m	1007724
Arcos	-	3/8" - 3/8" arco	1,5 m	1007722
	-	3/4" arco	-	315648
Válvulas de cierre	-	3/8" arco	-	1007740
	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
Kits Reductores	-	3/8" con desconector de reflujo integrado	-	1007745
	-	3/8" rosca hembra - 3/4" rosca macho	-	1000898
	-	3/4" rosca hembra - 3/8" rosca macho	-	364600
Manguera de entrada DN 8 3/8"-3/8" Válvula de cierre	DN 8	3/8" - 3/8" Válvula de cierre, desconector de reflujo integrado	1,5 m	1007730
Manguera de entrada DN 13 3/4"-1" Válvula de cierre	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Set de mangueras I Válvula de cierre, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Set de mangueras II Válvula de cierre, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Set de mangueras III Válvula de cierre, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x con arco)	2,0 m	1007735
Notas	¹ Para enfriadores		³ Para todo tipo de aplicaciones	
	² Para cafeteras y máquinas de vending		⁴ Uso exclusivo para filtros PURITY C Steam	

El agua de alimentación empleada para el sistema de filtrado de agua BRITA ha de ser exclusivamente de calidad potable.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Oficinas Centrales: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany | Tel.: +49 6128 746-5765

Fax: +49 6128 746-5010 | professional@brita.net | www.profesional.brita.net

BRITA Iberia, S.L.U.

C/Valencia 307 2º- 4ª | 08009 Barcelona | Spain

Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71 | ppd-es@brita.net | www.profesional.brita.es